

【基站Pre2版本-上行RB自动调整功能】大上行配置下，AMC_SNR_TH=10时上行吞吐量最高仅2M

2023-01-06 19:52 - 刘 刘新波

状态:	已解决	开始日期:	2023-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.11P	CPU类型:	Xeon-gold5218(宝德)
目标解决问题版本:	Rel_2.1.11P		
描述			
基站版本：el_2.1.11P_Pre2			
核心网版本：YZ-Core50000_Rel_3.0.1			
终端CPE版本：四信 FNR100V1.1			
YZMM：yzmm-2.1.6P4			
其他：5.8GHz环境			
问题描述：			
1、测试RB上行自动调整功能，按照特性配置要求进行各参数的配置（测试参数和测试过程见附件）			
2、《关键问题》AMC_SNR_TH=10时，上行吞吐量最高仅2M，与预期（150M以上）严重不符；			
3、其他配置（大上行配置+AMC_SNR_TH=-30，或者大下行配置）情况下，上下行FTP、UDP吞吐量均符合预期。			

历史记录

#1 - 2023-02-22 12:21 - 高峰

- 指派给从高峰变更为匿名用户

- 问题归属已删除(CU)

#2 - 2024-02-26 16:29 - 匿名用户

- 状态从新建变更为已解决

与PHR自动调整调度RB相关，相关功能关闭后即可

文件

上行RB自动调整实验室测试.rar	1.61 MB	2023-01-06	刘 刘新波
-------------------	---------	------------	-------