

研发产品测试 - 需求CR #1127

SRS资源调度方案修改

2023-05-24 09:29 - 高峰

|                                   |             |         |                   |
|-----------------------------------|-------------|---------|-------------------|
| 状态:                               | 转测试         | 开始日期:   | 2023-05-24        |
| 优先级:                              | 普通          | 计划完成日期: |                   |
| 指派给:                              | 周磊          | % 完成:   | 0%                |
| 类别:                               |             | 预期时间:   | 0.00 小时           |
| 目标版本:                             |             | 耗时:     | 0.00 小时           |
| 问题归属:                             | DU          | CPU类型:  | Xeon-gold5218(宝德) |
| 目标解决问题版本:                         | Rel_2.1.13P |         |                   |
| 描述                                |             |         |                   |
| SRS资源配置全部转到特殊时隙上，U时隙的倒数第二个符号用来传数据 |             |         |                   |

历史记录

#1 - 2023-05-24 09:30 - 高峰

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2023-05-24 11:59 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 进行中

所有UE的SRS仅配置在特殊时隙上，并且SRS的资源分配先以频域分配给接入的UE，最后分配不同的循环移位；而正常上行时隙仅有最后一个符号用于PUCCH调度(format0&2),其他符号均用于PUSCH的调度。

#3 - 2023-05-30 18:07 - 匿名用户

已经修改代码，待测试

#4 - 2023-06-05 10:15 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

已修改，合入2.1.13P-Pre2版本中。

#5 - 2023-06-27 15:57 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 周磊