

STUE(国产化平台) - 功能 #1420

在STE设置频偏时，可以根据主板型号进行设置。

2023-11-20 17:57 - 战 弋戈

|                                                                                                   |     |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                                                                               | 转测试 | 开始日期:   | 2023-11-20 |
| 优先级:                                                                                              | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                                                                              |     | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                                                                               |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                             |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                                                                |     |         |            |
| 在FhMgr::fr_ecpri_Init中，初始化会根据板卡类型进行频偏的设置。STE在调试时会不断的设置频偏进行调试。所以再给phy的接口中，需要有对板卡类型的判断，并用不同的函数进行设置。 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2023-11-21 12:25 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 进行中

在给phy提供的接口函数set\_freq\_offset 中，对板卡的版本进行判断， 15P板卡跟690T版本用的地址不一样。

#2 - 2023-11-28 15:47 - 战 弋戈

- 状态从 进行中 变更为 转测试