2.0基站产品化测试 - 需求CR #1575

40M 小区修改

2024-02-26 18:12 - 战 弋戈

状态:	已解决	开始日期:	2024-02-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		

描述

1 PHY->DEV的接口修改：增加带宽选项:(20/30/40/80/100 MHz);
2 DEV 根据带宽获取到RB和子载波数SC_band(PHY 提供表格)；
3 计算配置RU的100MHz带宽的中心频点：Centerfreq_100Mhz = Centerfreq_20/40 - (SC_band/2)*30k + (3276/2)*30kHz
3276对应的是100MHz带宽的子载波数；
Centerfreq_20/40--这个对应的是20MHz或者40MHz带宽的中心频点(kHz), 这个值来自yzmm上MMRU的配置；

历史记录

#1 - 2024-03-05 16:23 - 战 弋戈

- 指派给 被设置为 战 弋戈

#2 - 2024-10-15 11:54 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2024-10-15 11:54 - 战 弋戈

- 状态从 进行中 变更为 已解决