

网管产品 - 功能 #1865

增加gnb_agent install脚本数据库重装导致配置丢失保护机制

2024-06-11 13:42 - 钱伯宁

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 已解决 | 开始日期: | 2024-06-11 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 杨凯 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 增加install.sh脚本防止人员后台执行把已安装好的数据库以及数据库配置数据清空，增加检测到当前有sysrepo数据库，提示安装人员是否要覆盖数据库进行安装 | | | |

历史记录

#1 - 2024-06-11 13:42 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2024-06-11 17:28 - 钱伯宁

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从钱伯宁变更为王旭初

在install脚本中增加检测当前环境是否已安装sysrepo数据库并让用户决定是否清空数据库并安装

#3 - 2024-06-25 10:49 - 林万江

- 指派给从王旭初变更为杨凯

#4 - 2024-06-25 20:46 - 杨凯

- 状态从转测试变更为已解决

该问题已验证解决，手动在后台进行agent安装时执行./install提示y/n。y是重新安装sysrepoctl，选择n是只安装agent不进行sysrepoctl的安装。