## STE - 错误#1955

## wn5qNrUePsRrcCsEvICell文件中wnRrcCsIsCellBrrd函数中通过MIB消息判断小区是否被bared的判断出错

2024-07-12 17:53 - 刘 播雨

状态: 开始日期: 新建 2024-07-12 优先级: 普通 计划完成日期: 指派给: % 完成: 刘 播雨 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 耗时: 目标版本: 0.00 小时 问题归属: 终端 CPU类型:

## 描述

wn5gNrUePsRrcCsEvICell文件中wnRrcCsIsCellBrrd函数中通过MIB消息判断小区是否被bared的判断出错,cellBarred字段为1时,按照38.33 1的标准应该是没有被barred小区,协议描述如下cellBarred ENUMERATED {barred,

notBarred},导致判断小区是否能够驻留时失败

同时修改了给物理层发送MSG\_TYPE\_CELL\_CAMP\_REQUEST消息的时机,在判断小区满足驻留条件时即发出(原来是在common channel config后执行);

修改给物理层发送MSG\_TYPE\_COMMON\_CHANNEL\_CONFIG\_REQUEST消息的时机,改为在mac层收到事件WN\_MAC\_SCELL\_CFG\_CMN\_SIB\_SUCC\_E后发送

## 历史记录

#1 - 2024-07-12 17:53 - 刘 播雨

已解决验证关闭

2025-05-07 1/1