

2.0基站产品化测试 - 错误 #2496

【同频组网特性】，多ue调度测试场景，若在同一slot既有边缘用户，又有中心用户。先调度中心用户，则中心用户调度RB调不满；若先调度边缘用户，则边缘用户调度RB调不满

2024-12-04 16:02 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
上、下行调度均存在该问题，已知会du，初步判断在计算ue个数时出现问题，提单跟踪			

历史记录

- #1 - 2024-12-09 09:36 - 匿名用户
- 同频组网开关打开场景下，对于UE数据的初传，按pf比例为UE计算RB(上限)时存在问题，计算RB上限时未区分小区中心和小区边缘用户，导致RB未调满；
修改了同频组网下的代码逻辑，小区中心的用户和小区边缘的用户分别使用pf算法计算RB上限；
- #2 - 2024-12-09 09:37 - 匿名用户
- 测试验证OK
- #3 - 2024-12-24 16:50 - 匿名用户
- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 匿名用户 变更为 周立伟
- #4 - 2024-12-25 09:34 - 周立伟
- 指派给 从 周立伟 变更为 王旭初
- 已落入16P_T1版本。
- #5 - 2025-01-21 10:12 - 王旭初
- 状态 从 转测试 变更为 已解决
- 指派给 已删除(王旭初)
- 最新du包，问题已解决