

2.0基站产品化测试 - 错误 #2521

网管3.0配套baseservice优化

2024-12-10 14:55 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

描述

php mongodb 监控去掉
监控上报内存取值不准确需要单位换算MB

历史记录

#1 - 2024-12-12 09:21 - 李玮璇

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

【原因】3.0 baseService优化读取内存逻辑后，单位为字节，未做转换，导致上报和告警判断的时候把字节当做MB使用，显示和告警判断都错误
【修改】转为MB单位，对外输出单位为MB，涉及功能有本地运行日志打印（小数点后两位）、运行日志转发（小数点后两位）、线程cpu告警（小数点后两位）、告警比对（取整）
【测试点】网管和基站环境一套代码不同配置，都需要验证下上面所涉及的模块功能
SHA-1: 1557b04a511d9a3b2b19e480f90e3bf4436ec4bd

#2 - 2024-12-12 15:55 - 李玮璇

- 状态从 *进行中* 变更为 *转测试*

- 指派给从 *李玮璇* 变更为 *杨凯*

已修改，测试包已出，代码已合并主分支
版本：8ba94e4e77c054f80c5812a06ed32185a1a0484e

#3 - 2025-01-06 15:33 - 杨凯

- 状态从 *转测试* 变更为 *已解决*

该问题已于版本16P验证解决