

3.0基站产品测试 - 功能 #2765

3.0基站要支持下行4流

2025-02-07 13:42 - 魏 幸幸

状态:	转测试	开始日期:	2025-02-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.0		
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-07 13:43 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 转测试

调通下行4流共发现3个问题：

(1)2.0上的代码逻辑，mac内部调度的时候，下行单流、2流是一种调度时序，4流是另外一种调度时序，此不适用于3.0。(调度时序和流数相关，2.0上这样的逻辑也不太理解)。

(2)2.0下行包直接存到harq开的内存，直接给phy传指针。但在harq开的内存大小为6万4，没考虑4流场景。(目前3.0是从harq内存再拷到phy的内存，比2.0多一次拷贝)

(3)4流的时候下发的pdsch 的pmi矩阵索引不对，FAPI适配遗留问题。

#2 - 2025-02-14 08:53 - 魏 幸幸

- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 王 旭初
- 发现问题版本 被设置为 Rel_3.0.0
- 目标解决问题版本 被设置为 Rel_3.0.1
- 问题归属 DU 已添加