研发产品测试 - 需求CR #2766

baseService 3.0的coredump转储和删除逻辑修改

2025-02-07 17:31 - 宋 承立

状态:	转测试	开始日期:	2025-02-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述

触发时机：开机后

增加的判断：第一个core文件默认转储，第二个及之后的core文件转储需要判断gnb_cu是否启动，如果gnb_cu启动则停止转储；如果gnb_cu未启动则继续转储

历史记录

#1 - 2025-02-12 10:34 - 宋 承立

- 主题从 baseService 的coredump转储 变更为 baseService 3.0的coredump转储和删除逻辑修改

新增：

3.0 core文件集中在/coredump目录下,2.0 core文件在程序运行目录下

现有实现不支持一个路径下多个模块的core文件删除和转储

修改删除模式逻辑和脚本中的转储逻辑

#2 - 2025-02-14 10:11 - 宋 承立

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-02-14 10:12 - 宋 承立

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 宋 承立 变更为 王 旭初

【问题原因】

3.0 core文件集中在/coredump下存放

【修改方案】

根据模块名去遍历/coredump下文件并进行转储

脚本中转储前先判断相应模块是否运行

【回归方法和注意事项】

正常测试