

2.0基站产品化测试 - 错误 #2786

16Ppre1_T2,配置gap时128用户上下行ftp业务会频繁出现apierr告警

2025-02-11 16:29 - 孙泽林

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-11
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	孙泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述
16Ppre1_t2版本，配置gap测量pattern5。
使用e500模拟128用户接入，并做上下行ftp业务。phy界面频繁打印apierr_num²⁰告警。
关闭gap测量同场景无告警，单用户配置gap也未发现有告警。

历史记录

#1 - 2025-02-18 14:17 - 匿名用户

该问题单UE不出现，128UE测试场景下频繁打印api_err；
分析日志发现多UE场景且在配置了gap之后，因为gap相关的日志打印过于频繁，导致的处理时延高，引发的接口消息未及时发给phy，引发api_err；
测试128UE场景下日志等级配置debug和err时的情况，发现debug的时候gap相关日志打印频繁，phy界面频繁打印api_err，日志等级err的情况下未出现api_err打印的问题；
调整gap相关的日志等级为INFO级别，已出包，待验证。

#2 - 2025-02-25 15:06 - 匿名用户

- 状态从新建变更为转测试
- 指派给从匿名用户变更为孙泽林

测试验证OK，代码落入17P

#3 - 2025-02-26 11:38 - 孙泽林

- 状态从转测试变更为已关闭

小包验证通过，开gap做ftp业务
日志等级为debug已无告警。

文件

0210.rar	33.9 MB	2025-02-11	孙泽林
----------	---------	------------	-----