

LED状态灯定义指示

2025-02-14 15:05 - 王 昊

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-21
指派给:	申 江欣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
方案：板卡共有4个LED状态灯，定义为：Power、Run、Alarm、State；			
具体定义：			
Power：板卡电源状态指示灯，单绿色指示灯，上电常亮，下电常灭，不需要控制；			
Run：板卡运行指示灯，单绿色指示灯，正常运行闪烁（具体频率待定），非正常运行常灭；			
Alarm：告警指示灯，单红色指示灯，告警时常亮，非告警时常灭，功放状态异常时进行告警，如：温度超限、功率超限、反射功率异常等，具体异常指标通过网管查询；			
State：暂时预留，指示ecpri/cpri，链路建链后常亮，建链异常常灭；			

历史记录

#1 - 2025-02-21 17:40 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 进行中

2个灯可控制，1个灯不可控制，需跟硬件一起调试下。

#2 - 2025-03-03 15:08 - 高 峰

led灯GPIO复用，需要设置一下；涉及ap_os

计划落地下个版本T5

#3 - 2025-04-16 10:06 - 战 弋戈

- 指派给从 战 弋戈 变更为 申 江欣

上边的这个灯的闪烁定义确定下了么？记得后来说只控制一个灯即可。