

B5G_UE - 功能 #3157

IM 链路RACH信道修改和开发

2025-04-15 16:21 - 高峰

状态:	进行中	开始日期:	2025-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 金伏	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-06 16:08 - 王 金伏

- 状态从 新建 变更为 进行中

【问题描述】IM 链路RACH信道修改和开发
【问题进展】和朱总讨论，IM链路RACH采用打桩方式，格式采用C2方式，（UU口采用B4）

#2 - 2025-05-06 19:11 - 王 金伏

【问题描述】IM 链路RACH信道修改和开发
【问题进展】和朱总讨论，IM链路RACH采用打桩方式，格式采用C2方式，（UU口采用B4），和王志尧确认，思朗代码支持短码格式C2。DD口终端和射频的接口地址和UU口相同。

#3 - 2025-05-07 15:13 - 王 金伏

- % 完成 从 0 变更为 90

【问题描述】IM 链路RACH信道修改和开发
【问题进展】和朱总讨论，IM链路RACH采用打桩方式，格式采用C2方式，（UU口采用B4），和王志尧确认，思朗代码支持短码格式C2。DD口终端和射频的接口地址和UU口相同。
C2格式下的长CP对PRACH接收是不影响的。对应prach的DD口发送代码已修改完，待在环境验证