

FirstCall - 错误 #3210

验证rfic_a.out收发功能，回归验证失败

2025-04-22 20:30 - 白瑞朋

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	白瑞朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题描述 使用最新rfic_a.out进行Uu和Dd流程验证，均失败。			

历史记录

#1 - 2025-04-22 20:33 - 白瑞朋

问题进展

使用新的rfic_a.out，

- 1.Uu口回归验证，PDCCH无法解对SIB消息，CRC错，待进一步确认；
- 2.Dd口回归验证，slave无法解对测量消息，CRC错；
- 3.作为对比，使用旧的rfic_a.out，Uu口流程可以到Msg4 CRC解对，Dd口流程到SIB解析；

#2 - 2025-04-22 20:58 - 白瑞朋

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#3 - 2025-04-23 08:56 - 白瑞朋

下一步计划

- 1.拉齐json配置文件中的频点和基站一致，再继续测试验证；

#4 - 2025-04-24 15:07 - 白瑞朋

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

【问题解决】

- 1.ap_driver使用发布的Rel_3.0.1_Pre1T3版本测试；
- 2.使用PHY回归测过的版本；
- 3.修改使用相同的json文件配置，主要是基站频点，EVMT2版型，dl delay和ul delay值；同步以上修改后，uu口测试可以到msg5；

【结论】

ap_driver的Rel_3.0.1_Pre1T3版本收发没有问题；问题关闭。