

3.0基站产品测试 - 功能 #3279

3.0 基站LMT 上带宽、子帧配比参数配置优化；

2025-04-29 17:08 - 王松

状态:	转测试	开始日期:	2025-04-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王松	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
基站版本：Rel_3.0.1_Pre1T3			
1、LMT			
界面上多出涉及带宽的地方表示不一致，在“基础配置”-“基础配置”和“小区配置”-“基础配置”中用“10”表示，在“小区配置”-“射频参数配置”中使用的是100，需要统一起来；			
2、“基础配置”/“基础配置”中子帧配置是数字表示，需要优化为列表形式；			
3、“小区配置”/“调度参数配置”中的特殊子帧的配置是数字形式，需要跟网管统一起来用下拉列表的形式，另外，参数的位置需要跟网管一致，在“基础配置”页面；			

历史记录

#1 - 2025-04-29 17:11 - 钱伯宁

- 文件 18.png 已添加

- 状态从新建 变更为 转测试

- 指派给从 钱伯宁 变更为 王松

已修改，待下个版本合入测试回归

#2 - 2025-04-29 17:34 - 钱伯宁

- 文件 12.png 已添加

文件

带宽列表.png	113 KB	2025-04-29	王松
显示为100.png	126 KB	2025-04-29	王松
特殊子帧列表形式.png	164 KB	2025-04-29	王松
18.png	60.8 KB	2025-04-29	钱伯宁
12.png	67.2 KB	2025-04-29	钱伯宁