B5G_UE - 错误 #3542

B5G Uu口环境接入流程稳定性测试验收

2025-06-18 10:07 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-06-18
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 B5G环境北京、西安拉齐，确保功能不回退，目标： 1. 基站接收到msg5的成功率不低于8/10； 2. 可以走到msg6鉴权失败上报 到时候请出具测试报告，观测点和数据记录清楚			

历史记录

#1 - 2025-06-18 11:00 - 李常

测试判断原则：

(一) UU口

- 1, 搜网--接入Msg1~Msg5：终端和基站的RRC层能解析正确才算（根据wireshark包和log判断），同时将gNB的phy和DU的log也同步抓上。
- 2, Msg6（核心网鉴权请求）之后，需要走到终端的NAS层及核心网才算（根据wireshark包和log判断），同时将gNB的phy和DU的log也同步抓上。
- 3, 数据业务：能ping通才算。

另，

(二) DD口（针对当前两个OCUE场景）

- 1, 搜网及Hello（TC）发送和接收：终端的NC模块能正确解析到才算（根据协议栈log打印判断），同时将另一侧的终端的phy和协议栈的log也同步抓上。
- 2, 鉴权流程：SAC模块能正确解析到才算（根据协议栈log打印判断），同时将另一侧的终端的phy和协议栈的log也同步抓上。
- 3, 数据业务：能ping通才算。

上面主要是功能性的测试判断标准，性能及稳定性方面的测试判断标准以后再提供。