

产品3.0平台 - 错误 #3718

3.0板卡RX 和ORX通道，支持4通道分别配置增益

2025-07-09 18:11 - 陈 晓盟

状态:	新建	开始日期:	2025-07-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
测试需求：需要在json中支持可配置板卡initGain RX及calOrxGainIndex ORX得增益值支持4个通道分别单独可配，json配置如下			
<pre>"common": "txLo": 3350000000, "rxLo": 3350000000, "auxLo": 0, "initAtt": @ "initGain": 255 "channeltype": "4T4R", "baudrate": 115200, "dpdOn": 9 "para": "sampleRate": 122880000, "bw": 100000000, "antNumb": "enFdd": 0 "enOrx": "en204C": "enUcpLog": 0, "calOrxGainIndex": 245, "calChAttPara": { "ch1": 10000, "ch2": 10000, "ch3": 10000, "ch4": 10000 "calPAAttPara": { "ch1": 8000, "ch2": 8000, "ch3": 8000, "ch4": 8000 "trx": { "tx_att_low": 8000, "tx_att_high": 40000</pre>			