

B5G_UE - 错误 #3725

slave和mater端触发建立SRB不同步，导致收到鉴权消息无法处理，鉴权失败

2025-07-11 09:23 - 刘 播雨

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 玮璇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
slave和mater端触发建立SRB不同步，导致slave端收到鉴权消息时用户未建立无法处理，鉴权失败			

历史记录

#1 - 2025-07-11 09:29 - 李 玮璇

- 状态 从 新建 变更为 进行中

方案问题：异步创建rb，当主动方鉴权方先收到对方带有自己的邻居hello时，先创建rb直接发起鉴权，但是主动方发动hello下一个周期另一个才能创建rb；
修改方案：在原来hello的鉴权标志位中扩展rb建立标志位，达到双方可知对方rb是否建立

#2 - 2025-07-11 09:30 - 李 玮璇

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

SHA-1: f36fbb041fd70b0d11f2872ecc8b6e6d577372c1 目前测试已无该问题

#3 - 2025-07-11 09:32 - 李 玮璇

- 文件 异步建立rb.jpg 已添加

SHA-1: f36fbb041fd70b0d11f2872ecc8b6e6d577372c1 目前测试已无该问题

文件

异步建立rb.jpg	108 KB	2025-07-11	李 玮璇
------------	--------	------------	------