

3.0基站产品测试 - 功能 #3822

支持5.8G转频终端的入网

2025-07-29 09:35 - 魏 幸幸

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

历史记录

- #1 - 2025-07-29 09:38 - 魏 幸幸

需要在网管新增参数"5.8G转频频偏", 数据类型是U32,范围是[0,5700000],单位是khz.在5.8G转频时, 协议栈内部计算及下发给PHY, 都是按照配置的绝对频率-5.8G转频频偏去使用.射频模块用5.8G频率。
- #2 - 2025-07-29 09:40 - 魏 幸幸

- 文件 屏幕截图2025-07-29 094003.png 已添加
- #3 - 2025-07-29 09:50 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 马 自伟
- #4 - 2025-07-29 10:22 - 马 自伟

lmt增加 “ 5.8G转频频偏 ” 参数配置

```
<ConfigItem name="CPE5800_LO_VAL" isShow="1" showName="5.8G转频频偏" canEdit="" showType="" range="[0,5700000]" assoc="" isNum="1" length="" isKey="" xpath="/du-cell:DU-CELL/TEST_CONFIG/CPE5800_LO_VAL"></ConfigItem>
```
- #5 - 2025-07-29 11:32 - 马 自伟

- 文件 lmt新增参数.jpg 已添加

- 指派给 从 马 自伟 变更为 魏 幸幸
- lmt截图
- #6 - 2025-07-29 14:01 - 魏 幸幸

发布Rel_3.1.3_Pre1T2版本时可转测试

文件

屏幕截图 2025-07-29 094003.png	18.8 KB	2025-07-29	魏 幸幸
lmt新增参数.jpg	146 KB	2025-07-29	马 自伟