

网管产品 - 功能 #4163

在CU内促池规格配置中增加一项“ CU数据面帧缓存规格(字节) ”

2025-09-25 09:37 - 杨 杨乐

状态:	转测试	开始日期:	2025-09-25
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-25 09:41 - 杨 杨乐

- 文件 帧缓存规格.png 已添加

1.取消显示：/gnb-cu-main:GNB-CU-MAIN/EGTPU_CONFIG_PARAMS/RECEIVE_BUFFER_LENGTH
2.新增一项“ CU数据面帧缓存规格(字节)”，内容为下拉框，内容如图示
当修改后，需要同时修改两个文件，分别为：
mem_config_dl.txt
mem_config_ul.txt
两个文件，修改的Section和Key是一致的，
[FIXED_POOL_0_SIZE_2]
BLOCK_SIZE = 4176

[FIXED_POOL_1_SIZE_3]
BLOCK_SIZE = 4176

#2 - 2025-09-25 09:42 - 钱 伯宁

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-09-25 10:02 - 钱 伯宁

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 孙 浩

已修改合入T6版本，待测试回归

#4 - 2025-09-25 10:20 - 钱 伯宁

- 指派给 从 孙 浩 变更为 王 旭初

文件

帧缓存规格.png	75.3 KB	2025-09-25	杨 杨乐
-----------	---------	------------	------