

3.0基站产品测试 - 功能 #4238

Logwriter 支持终端侧 phy log输出11个参数

2025-10-14 08:57 - 席振斌

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-14
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	韩钰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
对于phy的单条log一行固定是16个字节，支持输出3个参数			

历史记录

- #1 - 2025-10-14 08:58 - 席振斌
- 主题 从 Logwriter 支持终端物理侧log输出11个参数 变更为 Logwriter 支持终端侧 phy log输出11个参数
- #2 - 2025-10-14 08:58 - 席振斌
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2025-10-27 09:38 - 席振斌
- 【需求原因】
- 终端phy
- 通过日志调试时日志参数最多有11个，但是原来支持b5g日志输出的logWriter只支持3个参数的日志，为了方便定位问题，出了支持11个参数的logwriter;
- 【修改方案】
- 要修改logwrite和logparser两个程序的结构体，以及部分处理逻辑；
- 【回归方法和注意事项】
- 启动b5g协议栈和phy，看输出的物理层参数有11个的log就算ok
- #4 - 2025-10-27 09:38 - 席振斌
- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给 从 席振斌 变更为 韩钰
- #5 - 2025-10-27 11:07 - 韩钰
- 文件 8670abe8-d0ea-486e-858f-06124b1cc0d3.png 已添加
- 文件 d1c57c8d-3502-4b3d-acda-57d290e8efed.png 已添加
- 状态 从 转测试 变更为 已关闭
- 【回归方法和注意事项】
- 启动b5g协议栈和phy，看输出的物理层参数有11个的log就算ok
- 根据上述方法验证通过，问题单关闭

文件

8670abe8-d0ea-486e-858f-06124b1cc0d3.png	5.04 KB	2025-10-27	韩钰
d1c57c8d-3502-4b3d-acda-57d290e8efed.png	10.2 KB	2025-10-27	韩钰