3.0基站产品测试 - 错误 #4284

部分无效的调测日志,会打印很多,需要清理

2025-10-21 08:54 - 杨 杨乐

状态: 转测试 72025-10-21

优先级: 一般 计划完成日期:

指派给: 王 旭初 8% 完成: 0%

类别: **预期时间**: 0.00 小时

问题归属: CU 目标解决问题版本: Rel_3.1.4

发现问题版本: Rel_3.1.4

描述

比如:Can't find rx tunnel!

历史记录

#1 - 2025-10-21 14:01 - **杨杨乐**

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-10-27 14:35 - 杨 杨乐

- 文件 screenshot-20251027-143455.png 已添加
- 状态 从 进行中 变更为 审视

【问题原因】

- 1.调测日志中有时会出现大量用户面的错误日志:"Can't find rx tunnel!",导致调测日志刷满,影响了日志的分析
- 2.统计日志中,四个模块包含TX-INST,且值恒为0;模块分别为:PDCP TX、SDAP TX、EGTPU LOWER TX、EGTPU UPPER TX
- 3.统计日志中,四个模块包含RX-INST,且值恒为0;模块分别为:PDCP RX、SDAP RX、EGTPU LOWER RX、EGTPU UPPER RX

【修改方案】

1.将该日志不再打印,放到统计日志中打印;名称为:NO-TUN,如图示

2和3:将对应的TX-INST和RX-INST删除掉,不再打印

【回归方法和注意事项】

接入UE,查看统计日志,如果增加了NO-TUN,且没有RX-INST和TX-INST,则可以关闭问题单

#3 - 2025-10-27 14:36 - 杨 杨乐

- 状态 从 审视 变更为 转测试
- 指派给从杨杨乐变更为王旭初

代码会在3.1.4合入

文件

screenshot-20251027-143455.png 7.25 KB 2025-10-27 杨杨乐

2025-11-04 1/1