

网管产品 - 功能 #4466

网管界面上，"基础配置"页和"CU主配置"页有部分选项的展示有变更

2025-11-19 15:55 - 杨 杨乐

状态:	转测试	开始日期:	2025-11-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨 凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
一、隐藏如下路径的选项： 1.“ 基本配置 ”->“ 基础配置 ”->" CU UP URLLC IP" 2."CU主配置"->"EGTPU参数配置"->" 基站EGTPU传输配置个数" 3."CU主配置"->"EGTPU参数配置"->" 带错误指示的发送UDP端口扩展" 4."CU主配置"->"EGTPU参数配置"->" 基站EGTPU传输配置个数" 5."CU主配置"->"可选特性相关配置"->"数据汇聚模块数据转发开关" 6."CU主配置"->"可选特性相关配置"->"数据汇聚模块指标转发周期(ms)" 7."CU主配置"->"可选特性相关配置"->"单用户日志转发设置" 8."CU主配置"->"可选特性相关配置"->"动态相邻基站检测开关" 9."CU主配置"->"用户面通用配置"->"NR用户面开关" 10."CU主配置"->"相邻基站配置"->"相邻基站⁰配置->邻小区类型, 从0--63， 共64个可隐藏" 11."CU主配置"->"SCTP参数配置"->"外出流数" 12."CU主配置"->"SCTP参数配置"->"最大进入流数" 13."CU主配置"->"SCTP参数配置"->"最大并发接入数" 二、需要置灰的选项： 1."CU主配置"->"EGTPU参数配置"->" CU EGTPU传输⁰IP地址" 置灰 三、修改名称： "CU主配置"->"SCTP参数配置"->" 重发最大路径" 修改为 "重发最大次数"			

历史记录

#1 - 2025-11-19 15:56 - 钱 伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-11-19 15:57 - 钱 伯宁

合入3.1.4

#3 - 2025-11-19 15:57 - 杨 杨乐

3.1.4版本，如上修改生效

#4 - 2025-11-20 09:59 - 钱 伯宁

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 钱 伯宁 变更为 杨 凯

已修改，待合入下个3.1.4版本测试回归

#5 - 2025-11-21 11:19 - 钱 伯宁

“ CU EGTPU传输配置个数 ” 隐藏