

状态:	转测试	开始日期:	2026-01-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	郭 锁奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
日志服务器代理端			
1) 支持网管的日志采集命令			
2) 支持SFTP server			
3) 基本信息上报			
4) 网管纳管			
5) 复位BaseService			

历史记录

#1 - 2026-01-19 14:30 - 钱 伯宁

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2026-01-20 14:05 - 钱 伯宁

- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 马 党旗

信息采集接口（其中192.168.62.241,192.168.62.248为指定基站ip，如有多个逗号后追加即可）：

```
Recv Netconf Request: <get><target><running/></target><operation>query</operation><collectinfo
xmlns='http://www.yunzhiruantong.com/yzrt/yzmm/action/softwaremanage'>{"type":"collectinfo","extension":"all-log","value":"1677634022,1768877757,history-test,192.
168.62.241,192.168.62.248"}</collectinfo></get>
```

基本信息：

```
type BaseInfo struct {
  Id      string      `json:"id"`
  Ip      string      `json:"ip"`
  System  SystemInfo  `json:"system"`
  Software Software    `json:"software"`
  Modules map[string]ModuleInfo `json:"modules"`
  InnerVerison uint32      `json:"innerVersion" //内部版本号`
  Timezone string      `json:"timezone"    //时区`
}

type Software struct {
  Status string `json:"status"`
  VersionInfo SoftwareVersion `json:"versionInfo"`
}

type ModuleInfo struct {
  Type string `json:"type" // CU,DU,MIX`
  Version string `json:"version"`
  ShowVersion string `json:"showVersion"`
  InnerVer InnerVersionInfo `json:"innerVerInfo"`
  Status string `json:"status"`
  ErrorMessage string `json:"errorMessage"`
}

type SoftwareVersion struct {
  RelTime string `json:"releaseTime" yaml:"releaseTime"`
  InsTime string `json:"installTime" yaml:"installTime"`
  Version string `json:"version" yaml:"version"`
  ShowVersion string `json:"showVersion" yaml:"showVersion"`
}

type InnerVersionInfo struct {
  InnerVer uint32 `json:"innerVersion"`
```

```
BuildTime string `json:"buildTime"`
Description string `json:"description"`
GitTag string `json:"gitTag"`
}
```

#3 - 2026-01-21 09:28 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 马自伟

#4 - 2026-01-28 16:52 - 马自伟

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 马自伟 变更为 马党旗

前端：

系统管理，增加基站日志服务，有日志接收开关，ip和端口。该修改是修改网管侧的baseService服务的信息

基站配置：参数配置/高级参数配置，会显示logwriter的日志采集ip和端口

php：

对基站日志服务，增加php的与oam_backend的接口转发

oam-backend

1.根据获取的logwriter的日志服务ip，

1) ip=127.0.0.1，则走原来的采集日志逻辑，由gnb_agent采集

2) ip=网管ip，则采集两部分，一个是gnb_agent采集，一个是网管自身采集

3) ip=其他ip，则采集两部分，一个是gnb_agent采集，一个是log_server采集

2.采集完成，进行合并处理，最后返回前端下载

#5 - 2026-01-30 17:53 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯

#6 - 2026-02-02 11:23 - 杨凯

- 指派给从 杨凯 变更为 郭锁奇

关注下日志转发特性功能相关