

网管产品 - 错误 #4802

基站版本Rel_3.1.4_Pre1T4的LMT基站功放相关指标修改

2026-01-27 17:09 - 杨凯

状态:	转测试	开始日期:	2026-01-27
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	马 党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
基站版本Rel_3.1.4_Pre1T4的LMT基站功放相关指标修改			

历史记录

#1 - 2026-01-27 17:10 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

已修改单位显示，待合入Rel_3.1.5_Pre1T3，版本测试回归，3.1.4也同步修改

#2 - 2026-01-27 17:10 - 钱伯宁

- 状态从 进行中 变更为 审视

- 指派给从 钱伯宁 变更为 马党旗

#3 - 2026-01-27 17:11 - 钱伯宁

- 状态从 审视 变更为 进行中

- 指派给从 马党旗 变更为 薛泽庆

#4 - 2026-01-31 15:00 - 薛泽庆

- 指派给从 薛泽庆 变更为 马党旗

#5 - 2026-02-02 11:59 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 马自伟

#6 - 2026-02-02 12:00 - 马自伟

已修改
关联单：4803

```
stringDefine更新
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_DRAINVOLTAGE_0','通道0漏极电压(mV)'); #pa_drainVoltage_0
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_DRAINVOLTAGE_1','通道1漏极电压(mV)'); #pa_drainVoltage_1
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_DRAINVOLTAGE_2','通道2漏极电压(mV)'); #pa_drainVoltage_2
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_DRAINVOLTAGE_3','通道3漏极电压(mV)'); #pa_drainVoltage_3
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_GRIDVOLTAGE_0','通道0栅极电压(mV)'); #pa_gridVoltage_0
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_GRIDVOLTAGE_1','通道1栅极电压(mV)'); #pa_gridVoltage_1
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_GRIDVOLTAGE_2','通道2栅极电压(mV)'); #pa_gridVoltage_2
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_GRIDVOLTAGE_3','通道3栅极电压(mV)'); #pa_gridVoltage_3
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_FINALCURRENT_0','通道0末级电流(mA)'); #pa_finalCurrent_0
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_FINALCURRENT_1','通道1末级电流(mA)'); #pa_finalCurrent_1
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_FINALCURRENT_2','通道2末级电流(mA)'); #pa_finalCurrent_2
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_FINALCURRENT_3','通道3末级电流(mA)'); #pa_finalCurrent_3
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_TEMP_0','通道0温度(°C)'); #pa_temp_0
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_TEMP_1','通道1温度(°C)'); #pa_temp_1
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_TEMP_2','通道2温度(°C)'); #pa_temp_2
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_TEMP_3','通道3温度(°C)'); #pa_temp_3
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_OUTPUTPOWER_0','通道0输出功率(mdBm)'); #pa_outputPower_0
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_OUTPUTPOWER_1','通道1输出功率(mdBm)'); #pa_outputPower_1
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_OUTPUTPOWER_2','通道2输出功率(mdBm)'); #pa_outputPower_2
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_OUTPUTPOWER_3','通道3输出功率(mdBm)'); #pa_outputPower_3
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_REFLECTPOWER_0','通道0反射功率(mdBm)'); #pa_reflectPower_0
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_REFLECTPOWER_1','通道1反射功率(mdBm)'); #pa_reflectPower_1
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_REFLECTPOWER_2','通道2反射功率(mdBm)'); #pa_reflectPower_2
```

INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_REFLECTPOWER_3','通道3反射功率(mdBm)'); #pa_reflectPower_3

- #7 - 2026-02-02 12:00 - 马自伟
- 状态从 进行中 变更为 反馈
 - 指派给从 马自伟 变更为 马党旗

- #8 - 2026-02-02 16:48 - 马党旗
- 状态从 反馈 变更为 审视

- #9 - 2026-02-02 16:48 - 马党旗
- 状态从 审视 变更为 转测试

文件

功放单位优化.jpg	173 KB	2026-01-27	杨凯
------------	--------	------------	----