

网管产品 - 功能 #4803

网管2.3.0版本增加功放相关单位优化

2026-01-27 17:10 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2026-01-27
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管2.3.0版本增加功放相关单位优化			

历史记录

#1 - 2026-01-29 09:22 - 马党旗

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 薛泽庆 变更为 马自伟

#2 - 2026-01-29 09:34 - 马自伟

- 状态从 进行中 变更为 转测试
- 指派给从 马自伟 变更为 马党旗

```
stringDefine更新
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_DRAINVOLTAGE_0','通道0漏极电压(mV)'); #pa_drainVoltage_0
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_DRAINVOLTAGE_1','通道1漏极电压(mV)'); #pa_drainVoltage_1
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_DRAINVOLTAGE_2','通道2漏极电压(mV)'); #pa_drainVoltage_2
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_DRAINVOLTAGE_3','通道3漏极电压(mV)'); #pa_drainVoltage_3
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_GRIDVOLTAGE_0','通道0栅极电压(mV)'); #pa_gridVoltage_0
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_GRIDVOLTAGE_1','通道1栅极电压(mV)'); #pa_gridVoltage_1
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_GRIDVOLTAGE_2','通道2栅极电压(mV)'); #pa_gridVoltage_2
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_GRIDVOLTAGE_3','通道3栅极电压(mV)'); #pa_gridVoltage_3
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_FINALCURRENT_0','通道0末级电流(mA)'); #pa_finalCurrent_0
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_FINALCURRENT_1','通道1末级电流(mA)'); #pa_finalCurrent_1
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_FINALCURRENT_2','通道2末级电流(mA)'); #pa_finalCurrent_2
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_FINALCURRENT_3','通道3末级电流(mA)'); #pa_finalCurrent_3
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_TEMP_0','通道0温度(°C)'); #pa_temp_0
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_TEMP_1','通道1温度(°C)'); #pa_temp_1
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_TEMP_2','通道2温度(°C)'); #pa_temp_2
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_TEMP_3','通道3温度(°C)'); #pa_temp_3
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_OUTPUTPOWER_0','通道0输出功率(mdBm)'); #pa_outputPower_0
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_OUTPUTPOWER_1','通道1输出功率(mdBm)'); #pa_outputPower_1
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_OUTPUTPOWER_2','通道2输出功率(mdBm)'); #pa_outputPower_2
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_OUTPUTPOWER_3','通道3输出功率(mdBm)'); #pa_outputPower_3
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_REFLECTPOWER_0','通道0反射功率(mdBm)'); #pa_reflectPower_0
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_REFLECTPOWER_1','通道1反射功率(mdBm)'); #pa_reflectPower_1
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_REFLECTPOWER_2','通道2反射功率(mdBm)'); #pa_reflectPower_2
INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('PA_REFLECTPOWER_3','通道3反射功率(mdBm)'); #pa_reflectPower_3
```

#3 - 2026-01-30 17:50 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯

#4 - 2026-02-02 10:22 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 已解决

YZMM2.4.0Pre1T1网管版本已实现

文件

功放单位优化.jpg	173 KB	2026-01-27	杨凯
------------	--------	------------	----