网管产品 - 错误 #5019

网管版本YZMM2.4.0Pre1T1&核心网版本335pre2,HA特性--备设备升主以后，需要重启原来的主设备

2026-03-12 15:31 - 杨 凯

状态:	已解决	**开始日期:**	2026-03-12
优先级:	一般	**计划完成日期:**	
指派给:	杨 凯	**% 完成:**	0%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:		**耗时:**	0.00 小时

描述

网管版本YZMM2.4.0Pre1T1&核心网版本335pre2,HA特性--备设备升主以后，需要重启原来的主设备
备注：
例如：原主设备：11 备设备：14
升主以后： 主设备：14 备设备：11，此时需要根据14上报的备设备加入事件，来重启11的core_agent

历史记录

#1 - 2026-03-12 20:05 - 马 党旗

- 文件 20260312-200343.jpg 已添加

- 状态 从 新建 变更为 进行中

已将依赖事件从“ 备设备加入事件 ”改为“ 备设备启动服务事件 ”

```
    }
}

// 事件处理
func handleEvent(data *entity.GnbAlarm, neName string) {
    switch data.Body.FmNameId {
    case global.EVENT_UE_CONN_SUCC: // ue connect successful event = 67
        go ueConnectSucc(data, neName)
    case global.EVENT_AGENT_START_SUCC: // gnb agent restart successful event = 50
        go ImsiCrntiRelationByGnbIp(data.Ip)
    case global.EVENT_HA_BACKUP_DEVICE_JOIN:
        go haBackupDeviceJoin(data)
    default:
    }
}

// HA核心网备设备加入总带属性core-agent
func haBackupDeviceJoin(data *entity.GnbAlarm) {
```

```
    }
}

// 事件处理
func handleEvent(data *entity.GnbAlarm, neName string) {
    switch data.Body.FmNameId {
    case global.EVENT_UE_CONN_SUCC: // ue connect successful event = 67
        go ueConnectSucc(data, neName)
    case global.EVENT_AGENT_START_SUCC: // gnb agent restart successful event = 50
        go ImsiCrntiRelationByGnbIp(data.Ip)
    case global.BACKUP_DEVICE_START_SERVICE_EVENT: // HA核心网备设备启动服务事件=104
        go haBackupDeviceJoin(data)
    default:
    }
}

// HA核心网备设备加入总带属性core-agent
func haBackupDeviceJoin(data *entity.GnbAlarm) {
```

#2 - 2026-03-12 20:05 - 马 党旗

- 状态 从 进行中 变更为 审视

#3 - 2026-03-12 20:06 - 马 党旗

- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 马 党旗 变更为 杨 凯

#4 - 2026-03-16 16:07 - 杨 凯

- 文件 备升主之后，原主变备agent重启.png 已添加

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

2.4.1-0312版本已解决，尝试备设备升主，因网络变化，查看原主设备上的agent是否重启。

文件

20260312-200343.jpg	153 KB	2026-03-12	马 党旗
备升主之后，原主变备agent重启.png	42 KB	2026-03-16	杨 凯