

B5G_UE - 错误 #5086

【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha16,固定mcs25 ul udp 灌包80m , 上行bler40%

2026-03-30 10:33 - 周磊

状态:	进行中	开始日期:	2026-03-30
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王金伏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha16,固定mcs25 ul udp 灌包80m , 上行bler40%

测试环境：基站30+终端90

问题描述：固定mcs25 ul udp 灌包80m , 上行bler40% , 已提取log , 定位中

The screenshot shows a web-based network management system. The main content area displays a table of performance metrics for a specific terminal (ID: 4) at 2026-03-26 14:40:57. The table lists various KPIs such as RSRP, RSRQ, SINR, throughput, and error rates. The interface includes a sidebar with navigation options like '网元管理', '网络监控', and '数据看板'. The top navigation bar contains '维护管理', '用户管理', '安全管理', '日志管理', '软件管理', and '系统管理'.

时间	终端ID	附加信息	指标					
2026-03-26 14:40:57	4	cmtti:17017	下行RSRP	下行RSRQ	下行信噪比	物理小区ID	上行MCS	下行MCS
			-	-	-	-	25	25
			用户上行速率(kbps)	用户下行速率(kbps)	PHY层用户上行速率(kbps)	PHY层用户下行速率(kbps)	上行误码率(%)	下行误码率(%)
			46595	0	46716	65	43	0
			上行RSRP	下行CQI	上行路损(单位dB)	上行信噪比	用户上行无线承载数目	用户下行无线承载数目
			-60	15	0	37	-	-
			用户上行无线承载比率(%)	用户下行无线承载比率(%)	下行调度时延	上行功率余量	上行TA	上行底噪
			-	-	-	-	31	-
			CU层用户上行接收速率(kbps)	CU层用户下行接收速率(kbps)	CU层用户下行发送速率(kbps)	CU层用户上行发送速率(kbps)	上行NTA	上行RSRQ
			47547	0	0	48118	0	-
			100ms内时域调度占比(%)	上行每秒平均调度RB数	下行每秒平均调度RB数	上行每秒调度次数	下行每秒调度次数	RLC用户BUF大小 (字节)
			41	205.5206	4	801	27	0
			RLC用户BO大小 (字节)	上行新传次数/秒	下行新传次数/秒	上行1次重传次数/秒	下行1次重传次数/秒	上行2次重传次数/秒
			0	800	27	0	0	0

历史记录

#1 - 2026-04-06 10:55 - 李常

- 状态从 新建 变更为 进行中

文件

20260330-103024.jpg

445 KB

2026-03-30

周磊