

B5G_UE - 错误 #5460

通过网管配置的初始接入MCS为5，但是实际使用中却用的是8；

2026-06-30 09:45 - 王 松

状态:	反馈	开始日期:	2026-06-30
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	梁 娜	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
基站版本：B5G配套版本 终端版本：26版本 现在的代码里MSG3是固定值，不过不是调度写死的，是控制面给了一个固定的ul.ccchCqi 参数，映射的MCS也就固定了；这个问题导致在基站侧配置初始MCS不起作用，影响终端的接入范围；			

历史记录

#1 - 2026-06-30 14:55 - 李 常

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 李 常 变更为 王 艳芳

#2 - 2026-07-10 17:35 - 李 常

- 指派给 从 王 艳芳 变更为 梁 娜

请从基站处检查一下。

#3 - 2026-07-10 17:44 - 李 常

- 状态 从 进行中 变更为 反馈
- 优先级 从 高 变更为 一般

梁娜已经提供了临时版本，MSG3的MCS改到2，MSG4的MCS改了3了。

#4 - 2026-07-10 17:47 - 梁 娜

基站3.0项目已规划正式特性，计划3.3.1版本提交 “ 公共信令MCS可配置 ” 功能。