

B5G_UE - 错误 #5464

UU口PUSCH dmrs发送功率 动态适配基站参数

2026-06-30 10:50 - 王 金伏

状态:	转测试	开始日期:	2026-06-30
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周 磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2026-06-30 10:55 - 王 金伏
- 【问题描述】

UU口PUSCH发送功率是写死的，没有按照基站下发参数动态配置
- 【问题原因】

终端PUSCH发送功率是打桩写死发送的，固定dmrs比数据高3dB发送，没有按照基站下发参数动态配置
- 【解决方案】

按照基站下发的dmrs类型以及cdmgroupwithoutdata参数，考虑基站调度dmrs所在符号是否做插花（cdmgroupwithoutdata决定），动态去选择dmrs发送功率。在插花的场景下，dmrs与data按照相同功率发送；在不插花的场景下，dmrs比data高3dB功率发送。
- 【问题验证】
- #2 - 2026-06-30 10:55 - 王 金伏
- % 完成 从 0 变更为 80
- #3 - 2026-06-30 10:55 - 王 金伏
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #4 - 2026-06-30 13:57 - 王 金伏
- 主题 从 UU口PUSCH发送功率去打桩，按照基站下发参数动态配置 变更为 UU口PUSCH dmrs发送功率 动态适配基站参数
- #5 - 2026-06-30 14:00 - 王 金伏
- % 完成 从 80 变更为 100
- 【问题验证】

修改后，在环境打桩基站参数，验证dmrs发送功率可以正常根据基站参数动态获取，改动不影响原有功能。
- #6 - 2026-06-30 14:10 - 王 金伏
- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 王 金伏 变更为 朱 荣涛
- #7 - 2026-07-01 14:10 - 朱 荣涛
- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 朱 荣涛 变更为 周 磊
- 代码修改正确，自测试通过