

终端WEB界面DD口信息显示的时间是1970年，需要显示准确的时间

2026-07-14 16:19 - 王松

状态:	审视	开始日期:	2026-07-14
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	李常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
【设备】2台UE 版本号:27版本			
【问题描述】在使用2终端测试DD口业务过程中，发现终端Web界面显示的DD口的时间不准确，有时是1970、2019、2026，需要显示正确的时间信息；			

历史记录

#1 - 2026-07-14 18:18 - 李常

- 状态从新建变更为进行中
- 指派给从李常变更为马自伟

#2 - 2026-07-14 18:19 - 李常

这个问题，更新网管版本后不一定有了。回头还需再确认一下。

#3 - 2026-07-15 18:02 - 马自伟

- 状态从进行中变更为审视

问题定位：
3568板子启动后，会进行一次校对，与4008同步时间。
如果3568早于4008启动，则无法校对，且校对只有一次，从而造成有三个时间点

问题解决

1.sys_manage.go — SyncTime 函数增加时间差判断
获取远端 4008 板子的时间后，先解析为时间戳
与本地时间比较，取绝对差值
差值 ≤ 5 秒：打日志跳过，不执行 date -s
差值 > 5 秒：才执行校对同步

2.main.go — 改为周期性校对
启动时立即执行一次 SyncTime()
之后每 1 分钟自动检查一次 - 在独立 goroutine 中运行，不阻塞主流程

这样即使 3568 板子先于 4008 启动，程序会在 4008 启动后自动完成校对，无需重启

#4 - 2026-07-16 15:57 - 马自伟

- 指派给从马自伟变更为李常

文件

DD口时间1970.jpg	64.9 KB	2026-07-14	王松
DD口时间2019.jpg	63 KB	2026-07-14	王松