

3.0基站产品测试 - 错误 #5550

核心网为不同终端的session分配不同的ip时，基站上行数据目标ip填写错误

2026-07-21 08:39 - 席振斌

状态:	已解决	开始日期:	2026-07-21
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.3.1
发现问题版本:	Rel_3.2.2		
描述			
核心网为不同终端的session分配不同的ip时，所有终端上行数据的ip都为第一个终端接入时分配给第一个终端的ip，实际应该每个终端各自填写各自的			

历史记录

#1 - 2026-07-21 08:39 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-07-30 11:15 - 席振斌

【问题原因】

原代码发送到核心网的第一帧用户面数据，发送时会将此ip记录，后续的所有数据都通过此ip发送，但实际，核心网可以为不同的session分配不同的ip，所以会出现当第一个终端后的所有终端的数据都会通过第一个终端的ip发送数据到核心网

【修改方案】

对每帧数据所携带的ip和存储的ip做比较，ip发生变化时，通过数据携带ip发送数据，更新存储ip

【回归方法和注意事项】

接入2个终端，核心网侧给2个终端分配不同的ip,对2个终端做上行灌包，抓5s any包，看到cu通过不同的ip给核心网发送数据即可

#3 - 2026-07-30 11:15 - 席振斌

- 状态从进行中变更为审视

- 指派给从席振斌变更为杨杨乐

#4 - 2026-07-30 11:20 - 杨杨乐

- 状态从审视变更为转测试

- 指派给从杨杨乐变更为孙浩

#5 - 2026-07-30 11:20 - 杨杨乐

- 指派给从孙浩变更为王旭初

#6 - 2026-07-31 17:00 - 牛兵桃

- 状态从转测试变更为已解决

验证通过