

B5G_UE - 功能 #5555

日志模块等级配置新增fapi和mac/rlc模块等级配置

2026-07-21 10:35 - 李 玮璇

状态:	审视	开始日期:	2026-07-21
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-07-21 10:35 - 李 玮璇

- 主题 从 日志模块配置新增fapi合mac模块等级配置 变更为 日志模块等级配置新增fapi和mac模块等级配置

#2 - 2026-07-21 10:38 - 李 玮璇

- 主题 从 日志模块等级配置新增fapi和mac模块等级配置 变更为 日志模块等级配置新增fapi和mac/rlc模块等级配置

#3 - 2026-07-21 10:48 - 李 常

- 指派给 被设置为 李 玮璇

#4 - 2026-07-21 11:04 - 李 常

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#5 - 2026-07-27 09:54 - 李 玮璇

```
"zlogLevel":5,
"zlogModuleSwitch":0,
"zlogModuleLevel": {
"cp": {
"zlogLevelNc":5,
"zlogLevelRrc":5,
"zlogLevelNas":5,
"zlogLevelPdcpc":5,
"zlogLevelSac":5,
"zlogLevelOam":5,
"zlogLevelMac_c":5,
"zlogLevelRlc_c":5,
"zlogLevelFapi_c":5
},
"upLogSwitch":0,
"up": {
"zlogLevelPdcpc":5,
"zlogLevelDlap":5,
"zlogLevelMac":5,
"zlogLevelRlc":5,
"zlogLevelFapi":5
},
},

```

目前已有上述可独立设置的模块等级，需要打开zlogModuleSwitch生效，up面等级需要打开upLogSwitch；zlogModuleSwitch关闭或者其他模块以zlogLevel等级

#6 - 2026-07-27 09:54 - 李 玮璇

- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 李 玮璇 变更为 李 常

#7 - 2026-07-31 17:00 - 李 常

方法可行。初步验证OK。待合入到下一个发布版本。