

3.0基站产品测试 - 错误 #5634

重启logWriter, 转发日志时概率性日志没有添加文件头无法解析

2026-08-06 11:18 - 席振斌

状态:	审视	开始日期:	2026-08-06
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	LogWriter	目标解决问题版本:	Rel_3.3.1
发现问题版本:	Rel_3.2.2		
描述			

历史记录

#1 - 2026-08-06 11:18 - 席振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2026-08-11 11:34 - 席振斌

【问题原因】
日志服务器的baseservice只有收到心跳消息时才会给各个日志创建目录，但是当前TCP连接建立后没有马上发送一次心跳，如果此时已经有日志了，baseservice收到日志后因为没有目录是没法及时创建目录，导致发送的这些日志都丢失了

【修改方案】
每次tcp连接建立成功，立马发送一次心跳消息

【回归方法和注意事项】
使用Rel_3.2.2_pre1T7或者Rel_3.3.1_pre1T2后的版本回归，重启logWriter cu和du的生成的二进制文件都含有头，并且日志都能正常解析

#3 - 2026-08-11 11:34 - 席振斌

- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 席振斌 变更为 杨 杨乐