

# 600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 功能 #754

## tec ps配置

2022-01-10 15:29 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2022-01-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	60%
类别:	TEC	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
<b>描述</b>			
需求：实现ps对关键参数的动态配置			
需要配置的寄存器见文档《转频测试终端参数相关配置需求v1.1》			

### 历史记录

#1 - 2022-01-10 15:33 - 匿名用户

实现参数上电ps配置 及读取/打印  
实现串口的中断  
实现参数的串口可配置  
实现参数的flash存储及上电读取  
实现参数的串口配置生效, flash存储及上电读取

#2 - 2022-01-11 09:40 - 匿名用户

实现参数上电ps配置 及读取/打印  
综合sss\_func.v, 卡住;  
改用rom +coe加载, @董小平 修改了freq\_estim.v代码  
实现串口的中断  
实现参数的串口可配置  
实现参数的flash存储及上电读取  
实现参数的串口配置生效, flash存储及上电读取

#3 - 2022-01-21 17:30 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 60

—实现参数上电ps配置 及读取/打印  
综合sss\_func.v, 卡住;  
改用rom +coe加载, @董小平 修改了freq\_estim.v代码  
—实现串口的中断  
—实现参数的串口可配置  
版本freq\_conv\_zc7020\_T211011\_verc  
见《ru\_tec\_串口命令列表.xlsx》  
实现参数的flash存储及上电读取  
实现参数的串口配置生效, flash存储及上电读取

#4 - 2022-01-30 10:30 - 匿名用户

实现参数上电ps配置 及读取/打印  
综合sss\_func.v, 卡住;  
改用rom +coe加载, @董小平 修改了freq\_estim.v代码  
实现串口的中断  
实现参数的串口可配置  
版本freq\_conv\_zc7020\_T211011\_verc  
见《ru\_tec\_串口命令列表.xlsx》  
—实现参数的flash存储及上电读取  
—实现参数的串口配置生效, flash存储及上电读取

#5 - 2022-01-30 10:30 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决