

研发产品测试 - 需求CR #881

上行两天线PMI可配置，支持0,1,2,3的在板测试

2022-07-06 17:08 - 董小平

状态:	已解决	开始日期:	2022-07-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-07-08
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.11P		
描述			
上行两天线的性能问题，怀疑信道的相关性匹配不对。 先修改PMI的配置，支持可以配置。在板分别测试PMI=0,1,2,3的上行两天线性能。			

历史记录

#1 - 2022-07-07 01:59 - 匿名用户

- 文件 20220707-095530.jpg 已添加
- 文件 20220707-095524.jpg 已添加
- 文件 20220707-095503.jpg 已添加
- 文件 20220707-095808.jpg 已添加

如图所示，UE上报的UE能力仅支持 NonCoherent，协议规定在UE仅支持NonCoherent的情况下，不能配置其他两种配置。
在我们现有的配置，ant ports = 2，max rank =2的情况下，NonCoherent 表中2layer的PMI仅有0 一个选项。
所以在现有终端的情况下，无法配置测试PMI = 1,2的情况。

#2 - 2022-07-07 01:59 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2022-07-07 01:59 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

文件

20220707-095524.jpg	55.1 KB	2022-07-07	匿名用户
20220707-095530.jpg	242 KB	2022-07-07	匿名用户
20220707-095503.jpg	199 KB	2022-07-07	匿名用户
20220707-095808.jpg	164 KB	2022-07-07	匿名用户